

MAX40

Funzionalità ad un prezzo competitivo!

La confezionatrice MAX40, è una macchina elettronica dotata di 3 motori *stepless* servo controllati da driver intelligente e controllo assi. Ideale per la piccola e media produzione (figurine, gadget, wafer, merendine, ecc.), la Max40 è progettata per soddisfare le esigenze dell'industria sia alimentare che tecnica. Può confezionare qualsiasi prodotto rigido di diversa forma e dimensione. Trattasi di confezionatrice a masse rotanti, corredata di PLC di ultima generazione, con controllo temperature, diagnostica integrata, memorizzazione di differenti formati (ricette), *Touch Screen* multifunzione e multilingue. La struttura interamente in acciaio inox la rendono facilmente collocabile in ambienti umidi. Alla macchina base è possibile aggiungere diversi accessori. La costruzione della macchina avviene in ottemperanza alle vigenti normative CE Direttiva Macchine 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 ed è corredata da manuale di uso e manutenzione, certificato di conformità e marchio CE.

Caratteristiche tecniche principali

- Interfaccia Touch Screen, dimensione pannello 7"
- Lunghezza taglio variabile, con dimensioni massime delle masse di 250mm di larghezza e 160mm di diametro rotazione.
- Dimensioni del prodotto da confezionare min. e max.: 30-150mm lungh. ; 15-120mm largh.; 5-50mm h.
- Film utilizzabili: tutti i film termosaldabili e macchinabile come polipropilene, accoppiati leggeri, saldanti a freddo, ecc. Larghezza massima della bobina 620mm. Diametro massimo 300mm
- Velocità di confezionamento tradotta in metri di saldatura 25mt/minuto
- Bancale con struttura in alluminio anodizzato e pannelli di protezione in acciaio inox. Lunghezza standard 1550. Telo in PVC alimentare
- 3 coppie di ruote saldanti di cui una riscaldata da resistenze a disegno speciale
- Apertura automatica delle ruote termosaldanti
- Porta bobina mono albero, con sistema semplice di sostituzione bobina. Motorizzato indipendente
- Fotocellula centratura incarto
- Tunnel formatore fisso in acciaio inox
- Nastro di uscita con telo in PVC motorizzato indipendente tramite mototamburo
- Predisposizione stampatore

Opzionali

- Tunnel formatore universale
- Stampatore
- Fustella Europea

* I dati indicati non sono impegnativi, ci riserviamo il diritto di apportare aggiornamenti senza obbligo di preavviso.