

GALA

Semplice, versatile ed affidabile!

La confezionatrice GALA è una macchina elettronica dotata di 4 motori stepless servo controllati da driver intelligente e controllo assi. E' in grado di confezionare una vasta gamma di prodotti dal tecnico all'alimentare ed è ideale per il confezionamento di cracker, biscotti, wafer, barrette di cioccolato, barrette di cereali, merendine, pane, pizza, vaschette, gadget, figurine, ecc. Tecnicamente all'avanguardia, la Gala è una Flow-Pack a masse rotanti. Con la semplicità di gestione e manutenzione, ed una costante affidabilità, è la risposta migliore per una fascia di produzione medio - alta. E' corredata di PLC di ultima generazione, con controllo temperature, diagnostica integrata, memorizzazione di diversi formati (ricette), Touch Screen multifunzione e multilingue. La struttura interamente in acciaio inox la rendono facilmente collocabile in ambienti umidi. Alla macchina base è possibile aggiungere diversi accessori. La costruzione della macchina avviene in ottemperanza alle vigenti normative CE Direttiva Macchine 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 ed è corredata da manuale di uso e manutenzione, certificato di conformità e marchio CE.

Caratteristiche tecniche principali

- Interfaccia Touch Screen, dimensione pannello 7"
- Lunghezza taglio variabile, con dimensioni massime delle masse di 300mm di larghezza e 200mm di diametro rotazione.
- Dimensioni del prodotto da confezionare, min e max: 30-300mm lungh.; 15-150mm largh.; 5-80mm h.
- Film utilizzabili: tutti i film termosaldabili e macchinabile come polipropilene, accoppiati leggeri, saldanti a freddo, ecc. Larghezza massima della bobina 620mm. Diametro massimo 300mm
- Velocità di confezionamento tradotta in metri di saldatura 30mt/minuto
- Bancale caricatore incorporato, struttura in alluminio e pannelli di protezione in acciaio inox. Lunghezza standard 1550, teli di stacco e avanzamento prodotto in PVC alimentare
- 4 coppie di ruote saldanti di cui due riscaldate da resistenze a disegno speciale
- Apertura automatica delle ruote termosaldanti
- Porta bobina mono albero con sistema semplice di sostituzione bobina. Motorizzato indipendente
- Fotocellula centratura incarto
- Gruppo soffiatore
- Tunnel formatore fisso in acciaio inox
- Nastro di uscita con telo in PVC motorizzato indipendente tramite mototamburo
- Predisposizione stampatore
- N. 2 aspiratori a canale

Opzionali

- Lancia insufflazione gas
- Porta bobina doppio
- Porta bobina ad espansione
- Tunnel formatore universale
- Funzione no product - no bag
- Stampatore
- Controllo spessore per figurine
- Gruppo iniezione alcool
- Fustella Europea

* I dati indicati non sono impegnativi, ci riserviamo il diritto di apportare aggiornamenti senza obbligo di preavviso.